

ILPLA Srl

SCHEDA TECNICA

BARATTOLO 500 TONDO A PRESSIONE

250 gr

CARATTERISTICHE MATERIA PRIMA UTILIZZATA PER LA PRODUZIONE DEL FLACONE E DICHIARAZIONE DI SICUREZZA

Materiale conforme alle normative:

EN 13428 - REQUISITI SPECIFICI PER LA FABBRICAZIONE E LA COMPOSIZIONE

Polietilene vergine HDPE in granuli, prodotto e colorato con materiali esenti da metalli pesanti e sostanze tossiche, o presenti in misura tale da non risultare dannose.

EN 13430 - REQUISITI PER IMBALLAGGI RECUPERABILI PER RICICLO DI MATERIALI

PRODUTTORI: TIPELIN BS 501-17
MARLEX

PROVENIENZA: UNGHERIA
ARABIA

CARATTERISTICHE FLACONE:

Altezza escluso tappo	cm.	11,2	
Diametro	cm.	8,3	
Larghezza bocchello di chiusura	cm.	7,5 esterno	cm. 6,9 interno
Peso	gr.	28	
Contenuto nominale	ml.	500	

Tappo a corredo T/344 A PRESSIONE

Colore



Via Galileo Galilei, 7/9
28060 S. PIETRO MOSEZZO (No)
Tel. 0321/468709 - Fax 0321/468676

FIRMA: SONIA

DATA: 02/12/13